



FICHE TECHNIQUE

Type de produit	FILTRE POUR FONTAINES A EAU
Nom	FILTRE EPURATEUR
Référence	481301
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   </div>	
Conditionnement	Unitaire
<p><u>Caractéristiques produit</u></p> <p>FILTRE EPURATEUR POUR FONTAINES MODELES M4, M6, M8, M77, M99</p> <p>Système testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI Norme 42 pour la réduction du chlore, du goût, des odeurs et des particules de classe III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre avec block de charbon granulé activé • Conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1 micron. • Filtre les fines particules de classe III, y compris la saleté, rouille, fer, manganèse et sulfure oxydés (97,8 %) • Retient les éléments comme le chlore, les pesticides et herbicides et bien sûr les mauvais goûts qui y sont liés (97,5 %). • Capacité : 3.785 litres • <u>Fréquence de changement du filtre</u> <p>Il est préconisé de changer le filtre tous les 6 à 12 mois même si la capacité de filtration n'est pas atteinte. Installé dans des zones sensibles (hôpitaux, maisons de retraites, ...), il est conseillé de porter cette fréquence à 4 fois/an. Ne pas respecter ces recommandations augmente le risque de développement de biofilm sur le charbon actif (développement bactérien).</p>	