

FICHE TECHNIQUE

Type de produit	FONTAINE A EAU
Nom	M 6 APELV
Référence	540601
Lieu d'utilisation	Hall d'accueil, cantines, salles de sport, vestiaires
<p>Commande à pédale + Col de cygne</p>	
Composants / Matière	Acier inox A 304 intérieur et extérieur brillant
Dimensions	Poids : 29 kg Dimensions : (HxLxP) 1030x360x360 mm
Conditionnement	Unité
<u>Caractéristiques produit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Fontaine à eau avec jet d'eau • Commande à pédale + robinet rince bouche + col de cygne • Entièrement en acier inoxydable A 304 intérieur et extérieur • Branchement direct au réseau d'eau (alimentation d'eau, écoulement et connexion électrique) • Protection hygiénique à la sortie du jet d'eau • Hauteur du jet réglable • Température de l'eau réglable par thermostat • Puissance compresseur : 1/6 HP • Puissance frigorifique : 370 Watts • Absorption électrique : 190 Watts • Intensité électrique (220 V, 50 Hz, 1 phase) : 0,9 Amps • Capacité froid (T. amb : 30°C, T. ent : 20°C, T. sort : 10°C) : 28 L/H • Débit maximum d'eau : 60 L/H • Température sortie eau froide, contrôlée par thermostat : 4-11° C • Gaz réfrigérant écologique sans CFC's : R-134 a • Filtre épurateur incorporé. Filtre avec block de charbon granulé activé – GAC (Granular Activated Carbon). Conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1 micron. A changer tous les ans. • Toutes nos fontaines sont à détente directe • Modèle leader, idéal pour tout type de sites nécessitant une source fiable et durable, robustesse • Garantie deux ans 	