# FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| ***Type de produit*** | **FONTAINE A EAU POUR PERSONNES HANDICAPEES** |
| ***Nom*** | **M 6 APUMV** |
| ***Référence*** | **541701** |
| ***Lieu d'utilisation*** | Hall d'accueil, lieux publics, salles de sport, vestiaires |




| | |
|---|---|
| ***Composants/Matière*** | ***Acier inox A 304 intérieur et extérieur brillant*** |
| ***Dimensions/Poids*** | Poids : 35 kg<br>Dimensions : (HxLxP) 1030 x 360x360 mm<br>Hauteur du 2ème plateau : 870 mm |
| ***Conditionnement*** | Unité |

***Caractéristiques produit***

- Fontaine à eau avec jet d'eau pour personnes en chaise roulante avec un deuxième plateau à commande infra rouge permettant le positionnement de la chaise
- Bouton poussoir + robinet rince bouche + sensor
- Entièrement en acier inoxydable A 304 intérieur et extérieur
- Branchement direct au réseau d'eau (alimentation d'eau, écoulement et connexion électrique)
- Protection hygiénique à la sortie du jet d'eau
- Hauteur du jet réglable
- Température de l'eau réglable par thermostat
- Puissance compresseur : 1/6 HP
- Puissance frigorifique : 370 Watts
- Absorption électrique : 190 Watts
- Intensité électrique (220 V, 50 Hz, 1 phase) : 0,9 Amps
- Capacité froid (T. amb : 30°C, T. ent : 20°C, T. sort : 10°C) : 28 L/H
- Débit maximum d'eau : 60 L/H
- Température sortie eau froide, contrôlée par thermostat : 4-11° C
- Gaz réfrigérant écologique sans CFC's : R-134 a
- **Filtre épurateur incorporé.** Filtre avec block de charbon granulé activé – GAC (Granular Activated Carbon). Conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1 micron. **A changer tous les ans.**
- **Toutes nos fontaines sont à détente directe**
- **Garantie 2 ans**

**SODEX HEXOTOL** Rue du Mesnil Saint Denis 78310 COIGNIERES
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com