



FICHE TECHNIQUE

Type de produit	SECHE-MAINS A AIR PULSE
Nom	A 215/2 AIRWIND® PLUS
Référence	492437
Lieu d'utilisation	Lieux publics, collectivités, hôtels, restaurants, centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux, laboratoires
330 mm 230 mm 230 mm	En fonctionnement 3 capteurs infrarouges
Moteur à induction brushless	Sans contact
En option télécommande :	Revêtement antimicrobien
Pour un diagnostic moteur en un seul geste	Filtre à poussière Bac de récupération d'eau Système de verrouillage Filtre HEPA H13 antibactérien
Composants/Matière	ABS haute résistance avec ajout d'Ionpure intégré antimicrobien – Protection anti feu 94VO et anti UV Coloris argenté



Dimensions/Poids	L x P x H : 330 x 230 x 660 mm Poids : 9 kg
Conditionnement	Unitaire dans carton d'emballage

AirWind Plus: évolution technique et fiabilité

- Nouveau moteur à induction brushless
- Nouvel affichage LED
- Nouveau système de filtration
- En option : télécommande à infrarouge

Equipé d'un tout nouveau moteur brushless ultra rapide, la durée de vie du sèche-mains est nettement supérieure. Sa fiabilité permet de bénéficier d'une garantie de 5 ans ou 1 million d'utilisations. Une consommation d'énergie réduite à 1 000 Watts/heure. Télécommande à infrarouge en option permettant un diagnostic rapide pour le suivi de l'appareil.

AirWind Plus: un sèche-mains à air pulsé plus efficace, plus écologique, plus intelligent

Caractéristiques techniques

- 3 capteurs infra-rouge activent l'appareil sans aucun contact corporel
- La lumière LED indique que l'appareil est en fonctionnement
- Air pulsé, absence de résistance
- 220 V à 240 V 50 Hz à 60 Hz
- IP 33 Classe II 8 A

2 vitesses



560 km/h 1 000 Watts 70 dB Séchage en 10 sec. 450 km/h 700 Watts 58 dB Séchage en 13 sec.

- Vitesse de rotation : 30.000 tr/minutes
- Vitesse de l'air 155 m/secondes
- Arrêt automatique de l'appareil après 20 secondes
- Consommation par cycle de séchage : 0,0027 kwh
- Economique : seulement 0,00055 € par séchage
- Bac de récupération des gouttes d'eau : 700 ml, capacité prévue pour 700 utilisations/jour (70% de l'eau est évaporée) **Sécurité : plus d'eau sur le sol**
- Filtre HEPA H13 anti bactérien simple à remplacer + filtre à poussière
- Dispositif « Natural Smell » : pastille gel diffuseur de parfum, désinfectant et désodorisant
- Dans chaque appareil est fourni:
 - Une brosse de nettoyage pour prévenir et résoudre les problèmes d'obstruction liés à la saleté et au calcaire, une pastille désodorisante
- **Ecran LCD indiquant :** Evolution du cycle de séchage, voyant filtre à changer, voyant bac plein
- Anti vandalisme : support mural et fixations anti vandalisme
- Hauteur d'installation préconisée à partir du sol : 35 cm adultes, 20 cm enfants, 15 cm PMR
- Equipé d'un dispositif de sécurité contre les surchauffes, court-circuit et surtensions
- **Certifications** : TUV CE GS VDE UL RoHS2 Certifié par HACCP International pour une utilisation dans les environnements de préparation alimentaire
- 4 coloris au choix : blanc nacré, gris argenté, bleu cobalt, champagne
- Garantie 5 ans