FICHE TECHNIQUE

Type de produit	**SECHE-MAINS**
Nom	**A 118**
Référence	*492404*
Lieu d'utilisation	Sanitaires – Zones moyennement à peu fréquentées



Composants /Matière	***Acier inox satiné AISI 304***
Dimensions/Poids	Poids : 4,25 kg Dimensions : 302 x 260 x 140 mm
Accessoires	Vis de fixation fournies
Conditionnement	Unitaire dans emballage carton

Caractéristiques produit

- Classe II – **IP 21**
- Fonctionnement automatique par cellule électronique IR
- Capteur de détection électronique par rayon infrarouge, distance de détection réglable
- Capot fixé à la base par 4 vis Allen
- Base et volute en thermoplastique technique ABS UL 94-V0, ignifuge avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural
- Puissance totale 1.640 W – Moteur 140 W
- Moteur à induction sans entretien et avec une longue durée de vie, incorpore un limiteur thermique à 130°C
- Epaisseur de la carrosserie : 1,5 mm
- 220 / 240 V – 50/60 Hz – 7A
- Débit efficace : 240 m3/h (4000 L/mn)
- Débit nominal : 280 m3/h (4670 L/mn)
- Vitesse de sortie : 65 km/h
- Température à 10 cm : 52° C
- Temps de séchage : 38'' - Niveau sonore : 60db
- Puissance résistance : 1.500 W
- Thermostat de sécurité
- Conforme aux normes européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE
- ***Rapport optimal entre rendement et consommation- Anti vandalisme***
- ***Garantie 2 ans***
- ***Ne pas installer un appareil à une distance inférieure à 500 mm d'un plan de travail ou toute source de déclenchement automatique***

Hauteur d'installation préconisée (à partir du sol)

SODEX HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 COIGNIERES
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com