FICHE TECHNIQUE

Type de produit	**SECHE-MAINS ELECTRONIQUE**
Nom	**A 160**
Référence	***H0492799***
Lieu d'utilisation	Locaux sanitaires - Zones très fréquentées



Composants /Matière	***Acier époxy blanc***
Dimensions/Poids	Poids : 5,9 kg Dimensions : (L x H x P) 280 x 245 x 215 mm
Accessoires	*Vis de fixation fournies*
Conditionnement	Unitaire dans carton d'emballage

Caractéristiques produit

- Classe I – **IP 23**
- Fonctionnement automatique, capteur de détection électronique, par rayon infrarouge, distance de détection réglable (5/20 cm)
- Epaisseur de la carrosserie : 1,5 mm
- Capot fixé à la base par 2 vis de sécurité **anti-vandalisme**
- Base en aluminium 3 mm d'épaisseur avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural
- Buse inox orientable
- Puissance totale : 2.300 W – Moteur 250 W
- 220 / 240 V – 50/60 Hz – 10A
- Vitesse sortie d'air : 96 km/h
- Débit d'air en sortie de buse : 330 m³/h
- Temps de séchage 29''
- Température à 10 cm : 53°C
- r.p.m. : 6200
- Puissance résistance : 2100 W
- Niveau sonore (à 2 mètres) 70 dB
- Temps minimum de temporisation : 30''
- Moteur universel, turbine centrifuge
- Conforme aux normes européennes
- Thermostat de sécurité
- ***Garantie 5 ans***

Ne pas installer un appareil à une distance inférieure à 500 mm d'un plan de travail ou toute source de déclenchement automatique

Hauteur d'installation préconisée (à partir du sol)

HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 COIGNIERES
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com Site web : www.hexotol.com